
Česky


LCD monitor Acer – Průvodce pro rychlé uvedení do provozu (QSG)

Důležitá bezpečnostní upozornění


Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny.
Tento návod k obsluze byste si měli ponechat pro použití v budoucnu.

	1. Při čištění obrazovky LCD monitoru: – Vypněte napájení LCD monitoru a odpojte síťový napájecí kabel. – Nastříkejte na hadřík čisticí roztok neobsahující rozpouštědla a jemně vyčistěte obrazovku.
	2. Nestavte tento LCD monitor do blízkosti okna. Při vystavení tohoto monitoru dešťové vodě, vlhkosti nebo slunečnímu záření může dojít k jeho vážnému poškození.
	3. Na plochu obrazovky LCD monitoru netlačte. Nadměrný tlak může způsobit trvalé poškození displeje.
	4. Nesundávejte kryt LCD displeje ani se nepokoušejte o servis tohoto přístroje svépomocí. Jakýkoli servis by mělo provádět výhradně autorizované servisní středisko.
	5. Provozujte LCD monitor v prostředí s teplotou 5 °C ~ 40 °C (nebo 41 °F ~ 104 °F). Při provozování tohoto LCD monitoru mimo tento teplotní rozsah může dojít k jeho trvalému poškození.
	6. Pokud nastane některá z následujících situací, neprodleně odpojte monitor od sítě a zavolejte autorizované servisní středisko. * Signálový kabel mezi monitorem a PC je roztřepený nebo jinak poškozený. * Došlo k polití LCD monitoru nebo byl monitor vystaven působení deště. * LCD monitor nebo jeho skříň je poškozena.

Připevněte monitor k jeho podstavci


	Vytáhněte podstavec monitoru z krabice a postavte jej na rovný stabilní povrch.
	Vytáhněte monitor a připevněte jej k podstavci. Uslyšíte zacvaknutí.

Připojení monitoru k počítači



Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí kabel.
Připojte modré konektory VGA kabelu ke konektoru signálového kabelu na monitoru a modrému konektoru videosignálu v zadní části počítače.
Volitelná možnost: Připojte konektory DVI kabelu ke konektoru signálového kabelu na monitoru a konektoru videosignálu v zadní části počítače. Dotáhněte šroubky na konektoru.
Připojte napájecí kabel monitoru k napájecímu konektoru v zadní části monitoru.
Připojte napájecí kabely počítače a monitoru do blízké elektrické zásuvky.
Zapněte napájení počítače a monitoru.

Ovládání monitoru



1	Auto	Automatická konfigurace	Pokud je OSD nabídka aktivní, stiskněte toto tlačítko pro její ukončení. Pokud není OSD nabídka aktivní, stiskněte toto tlačítko pro automatickou optimalizaci polohy, časování a fáze obrazu na vašem displeji.
2	<	Mínus	Pokud je OSD nabídka aktivní, stiskněte toto tlačítko pro výběr nebo nastavení možností OSD nabídky.
3	>	Plus	Pokud je OSD nabídka aktivní, stiskněte toto tlačítko pro výběr nebo nastavení možností OSD nabídky.
4	Menu	Manuální nastavení pomocí OSD	Stiskněte pro zobrazení OSD nabídky. Dalším stiskem tohoto tlačítka můžete zobrazení ukončit.
5	⏻	Napájení	Zapnutí/Vypnutí napájení Zelená: napájení zapnuto Oranžová: režim spánku

Obsah balení

LCD Monitor	
Síťový napájecí kabel	
Návod k obsluze	(CD)
Průvodce pro rychlé uvedení do provozu	
VGA Kabel	
DVI Kabel (volitelný)	